



MESSING EN VERCHROOMDE DRAADFITTINGEN, NEUSSTUKKEN EN KRAANVERLENGSTUKKEN


 ZWARE KWALITEIT  SUPERIEUR IN PRIJS & KWALITEIT  CEPOLIJS VERCHROOMD































TECHNISCHE DOCUMENTATIE

PRODUCTAANBOD

Messing en verchroomde draadfittingen, neusstukken en kraanverlengstukken

 <p>Sok 2 x binnendraad</p>	 <p>Sok 2 x binnendraad gepolijst verchroomd</p>	 <p>Verloopsok 2 x binnendraad</p>	 <p>Verloopsok 2 x binnendraad gepolijst verchroomd</p>	 <p>Gladde nippel buitendraad</p>
 <p>Dubbele nippel 2 x buitendraad</p>	 <p>Dubbele nippel 2 x buitendraad gepolijst verchroomd</p>	 <p>Verloopnippel 2 x buitendraad</p>	 <p>Verloopnippel 2 x buitendraad gepolijst verchroomd</p>	 <p>Verloopring buitendraad x binnendraad</p>
 <p>Verloopring buitendraad x binnendraad gepolijst verchroomd</p>	 <p>Dop binnendraad</p>	 <p>Dop binnendraad gepolijst verchroomd</p>	 <p>Plug buitendraad</p>	 <p>Ontluchter buitendraad</p>
 <p>Reduceerring buitendraad x binnendraad</p>	 <p>Zolderplaat binnendraad met zeskant</p>	 <p>Zolderplaat binnendraad met zeskant gepolijst verchroomd</p>	 <p>Connectiemoer binnendraad</p>	 <p>Knie 2 x binnendraad</p>

 <p>Knie 2 x binnendraad gepolijst verchroomd</p>	 <p>Knie met kraag 2 x buitendraad</p>	 <p>Knie met kraag buitendraad x binnendraad</p>	 <p>Knie met kraag buitendraad x binnendraad gepolijst verchroomd</p>	 <p>Knie buitendraad x binnendraad</p>
 <p>Y-stuk buiten x binnen x buiten</p>	 <p>Y-stuk buiten x binnen x buiten gepolijst verchroomd</p>	 <p>Y-stuk binnen x buiten x binnen</p>	 <p>Y-stuk binnen x buiten x binnen gepolijst verchroomd</p>	 <p>T-stuk 3 x binnendraad</p>
 <p>T-stuk 3 x binnendraad gepolijst verchroomd</p>	 <p>T-stuk, verlopend 3 x binnendraad</p>	 <p>T-stuk binnen x buiten x binnen</p>	 <p>T-stuk 3 x buitendraad</p>	 <p>T-stuk buiten x binnen x buiten</p>
 <p>T-stuk binnen x binnen x buiten gepolijst verchroomd</p>	 <p>Kruisstuk 4 x binnendraad</p>	 <p>Vuilvervang 2 x binnendraad</p>	 <p>Dubbele slangpilaar</p>	 <p>Slangpilaar buitendraad x mm</p>
 <p>Slangpilaar buitendraad x mm gepolijst verchroomd</p>	 <p>Slangpilaar binnendraad x mm</p>	 <p>Neusstuk binnendraad x buitendraad</p>	 <p>Neusstuk binnendraad x buitendraad gepolijst verchroomd</p>	 <p>Kraanverlengstuk binnendraad x lengte (mm)</p>

 <p>Kraanverlengstuk binnendraad x lengte (mm) gepolijst verchroomd</p>	 <p>Snelkoppeling slangpilaar</p>	 <p>Snelkoppeling binnendraad</p>	 <p>Snelkoppeling buitendraad</p>	 <p>Snelkoppeling 3 weg stuk compleet</p>
 <p>Straalpijp snelkoppeling</p>	 <p>Snelkoppeling draaibare tule</p>	 <p>Keerlep 2 x binnendraad</p>		

INLEIDING

BONFIX B.V. levert een ruim assortiment messing en messing verchroomde draadfittingen en neusstukken evenals messing en messing gepolijst verchroomde kraanverlengstukken onder de merknaam BONFIX.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. BONFIX B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals in deze brochure vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.



ALGEMEEN

BONFIX draadfittingen zijn koppelstukken om een water- en luchtdichte verbinding te maken tussen toestellen, appendages en buizen.

TOEPASSING

BONFIX draadfittingen, neusstukken en kraanverlengstukken zijn ontwikkeld om toegepast te worden in waterleidinginstallaties, persluchtinstallaties en CV-installaties. De fittingen zijn geschikt om toestellen, appendages en koppelingen met elkaar te verbinden. De lokale voorschriften voor de diverse toepassingsgebieden dienen in acht te worden genomen. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

TECHNISCHE GEGEVENS


De BONFIX draadfittingen van standaard messing worden vervaardigd van het beste messing. De rechte fittingen van CuZn39Pb3 en de persdelen van CuZn40Pb2. Weggewerkte, in de grond gelegde verbindingen of verbindingen welke zich in een voor messing agressief milieu bevinden, dienen afdoende te worden beschermd.

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Schroefdraad eerst ontdoen van verontreinigingen. De schroefdraden vervolgens (met de draad mee) omwikkelen met hennep, kit of teflon PTFE tape. Schroefdraden in elkaar draaien. Hennep is alleen toepasbaar voor CV-installaties.

KWALITEITSKEURMERK

De BONFIX draadfittingen, neusstukken en kraanverlengstukken hebben géén kwaliteitskeurmerk

 *Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.*

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.

Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.

bonfix[®] *Superieur*

 **SUPERIEUR IN PRIJS & KWALITEIT**



LIKE BONFIX OP FACEBOOK

- ✓ Altijd op de hoogte van de nieuwste producten
- ✓ Leuke acties en aanbiedingen
- ✓ Direct in contact met de BONFIX medewerkers
- ✓ Of bezoek de website: www.bonfix.nl

klimaatneutraal
natureOffice.com | DE-241-993084
gedrukt